

- **Komplett program**
- **Stor flexibilitet**

Fresh standard genomföring

Fresh väggenomföringar finns i tre dimensioner, Ø81/85, 95/99 och 98/102. Den kompletta standard genomföringen (gäller inte 95/99) består av två stosas, en invändig och en utvändig, samt modulrör.

Modulrören passar direkt på den utvändiga stosen och är byggbara mot varandra med tryckpassning.

Den invändiga stosen alternativt ventilstosen som passar inuti modulrören är längre än de korta modulrören och ger därmed en teleskopfunktion som är längre än det korta röret. Detta gör att man inte behöver kapa något rör.



Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr. i-p	Art. nr. k-p
Modulrör Ø81/85 x 75	Genomföringsrör med tryckpassning	660875	660876
Modulrör Ø81/85 x 150	Genomföringsrör med tryckpassning	800150	180150
Modulrör Ø95/99 x 150	Genomföringsrör med tryckpassning	830150	188150
Modulrör Ø98/102 x 50	Genomföringsrör med tryckpassning	661050	661051
Modulrör Ø98/102 x 100	Genomföringsrör med tryckpassning	188009	188010
Stos 8 Ø81/85 x 90	Utvändig stos med tryckpassning	660892	660893
Stos 10 Ø98/102 x 60	Utvändig stos med tryckpassning	661063	661062
Stos 8inv Ø81 x 90	Invändig stos passar inuti modulrör	660890	
Stos 8inv kort Ø81 x 30	Invändig stos, kort variant	660830	660832
Stos 8inv rs Ø81 x 30	Invändig stos, kort med regnskydd	660831	
Stos 10inv Ø98 x 60	Invändig stos passar inuti modulrör	661060	
Stos 10inv Ø98 x 60 rs	Invändig stos, försedd med regnskydd	661061	
Stos 10inv kort Ø98 x 30	Invändig stos, kort variant	661030	


Artikelnummer: i-p = industripack, k-p = konsumentpack

Genomföring standard

Tillbehör, Galler & Överluft • 2003-11-01 • 7:02

Modulör

Genomföringsrör byggbara med tryckpassning mot varandra. Finns i olika diameter och längd.





Mått Modulrör (mm)

Produkt	D1	D2	L
Modulrör Ø81/85 x 75	81	85	75
Modulrör Ø81/85 x 150	81	85	150
Modulrör Ø95/99 x 150	95	99	150
Modulrör Ø98/102 x 50	98	102	50
Modulrör Ø98/102 x 100	98	102	100

Stosar utvändiga

Rör med fläns som passar med snäppfäste mot utvändiga galler #150 mm och 110 x 150 mm, samt ventilerna TL-E och TL-P. Stosarna är direkt byggbara med modulrören i respektive dimension.





Mått Stosar utvändiga (mm)

Produkt	D1	D2	L1	L2
Stos 8 Ø81/85 x 90	81	85	90	78
Stos 10 Ø98/102 x 60	98	102	60	48

Stosar invändiga

Rör med fläns som passar med snäppfäste mot utvändiga galler #150 mm och 110 x 150 mm, samt ventilerna TL-E och TL-P. Stosarna passar inuti modulrör och utvändigt stos i respektive dimension. De regnskyddade varianterna (rs) har en liten mellanvägg från underkant och en bit upp, denna stoppar effektivt eventuellt inkommande vatten. De korta varianterna är i första hand avsedda för ljudreducerande genomföring, de exponerar så mycket av rörskålen som möjligt.



Mått Stosar invändiga (mm)

Produkt	D1	D2	L
Stos 8inv Ø81 x 90	77	81	90
Stos 8inv kort Ø81 x 30	77	81	30
Stos 8inv rs Ø81 x 30	77	81	30
Stos 10inv Ø98 x 60	94	98	60
Stos 10inv Ø98 x 60 rs	94	98	60
Stos 10inv kort Ø98 x 30	94	98	30



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se