

etab 996

Produkt:	Aluminiumtejp armerad / med skyddsliner
Produktnummer:	996
Material:	Rutarmerad aluminiumfolie
Häftämne:	Akryl, low temp
Häftförmåga:	6,0 N/10 mm
Färg:	Blank aluminium
Draghållfasthet:	28 N/10 mm
Max. töjning:	3,0 %
Diffusionstäthet:	<1g/m ² /24h
Temp. gräns:	-30°C/+120°C (rekommenderad appliceringstemperatur -5°C till +40°C)
Egenskaper:	Förstärkt aluminiumfolie med akrylhäftämne, speciell anpassat för låga temperaturer. Blank yta med karaktäristiskt rutmönster. Med skyddsliner. Hög häftförmåga och diffusionstäthet. Mögelbeständig. Åldringsbeständig
Användningsområden:	För skarvning och tätning av isolermaterial, ventilationskanaler m.m.
Datum: 16-09-23	Ersätter: -
Övriga uppgifter:	De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 15-20°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.