

Vit | 300.0616.730

FAMILJ : **Fläktar** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard** | SERIE : **Spirit** |
PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | MODELL : **1200B-10 60cm** | FÄRG/MATERIAL : **Vit**



TEKNISKA DATA

Installationstyp	Skåpmonterad
Bredd	60,00 cm
Typ av brytare	Elektronisk
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Montagehöjd min.	440MM-ELECTRIC---650MM-GAS-
Höjd (mm)	60,00 mm
Bredd (mm)	598,00 mm
Djup (mm)	490,00 mm
Type	TRADIT.-BUILT-UNDER
Voltage	220-240V 50Hz
Belysning	LED 1x6,5 W
Villa/Lägenhet	Lägenhet
Energieffektivitetsklass	A
Effekt	70 W
Luftmängd DIN IEC 61591 Int.	315 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	257 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	102 m3/h
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 Int.	68 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	62 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	42 dB(A)


ÖVRIGT

 Energieffektivitetsklass
A

Vit | 300.0616.730

FAMILJ : **Fläktar** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard** | SERIE : **Spirit** |
PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | MODELL : **1200B-10 60cm** | FÄRG/MATERIAL : **Vit**

FÖRESLAGNA PRODUKTER



300.0600.464

300.0600.462

300.0600.465

300.0600.368
