

Combokit DLX5032T

18V

Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kolborstfritt combokit. Innehåller DDF484Z borrar-skruvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.



PRODUKTER I KIT



Borrar-skruvdragare
DDF484Z



Kombihammare
DHR242Z



Cirkelsåg
DHS680Z



Tigersåg
DJR187Z



Slagskruvdragare
DTD153Z

Borrskruvdragare

DDF484Z

18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Endast 172 mm lång och med ett varvtal på 2000 rpm. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0-500 / 2000 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borring	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.
- Hållbart växelhjul av metall ger lång livslängd.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.
- Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar om batteriet monteras med strömbrytare i läge på.

EAN KOD 0088381826310

Länk till produktsida - www.makita.se



Kombihammare

DHR242Z

SDS-PLUS 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarborring, borrar och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck. Utrustad med ergonomiskt designat handtag för att minska vibrationer.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimal borrh Ø: betong	6 - 12 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Antal slag	0-4700 min ⁻¹
Spänning	18 V
Varvtal	0-950 min ⁻¹
Sidohandtag	✓
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	90 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: borrar	3,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: slagbora	13,5 m/sec ²
Vibrationsnivå: bilning	10,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²

EAN KOD 0088381654326

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.



Cirkelsåg

DHS680Z

165 mm 18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



18V **BL** MOTOR **ADT**

TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel (v/h)	50/0 °
Varvtal	5000 min ⁻¹
Skyddssystem för batteri	✓
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Sågklinga diameter	165x20 mm
Nettovikt	3,0 - 3,3 kg

EAN KOD 0088381683197

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt konstruktion tack vare bord och skärskydd av magnesium.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.
- Batteriindikator.



Tigersåg

DJR187Z

18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Kolborstfri tigersåg med hastighetsjustering och en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytutvecklat växelhus som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



18V **BL**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Spänning	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Skyddssystem för batteri	✓
Antal slag	0-2300/0-3000 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 230 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- Säkert och stadigt arbetsgrepp.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Extra bred upphängningskrok.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)
- Z - modell levereras utan batteri och laddare.

EAN KOD 0088381806121

Länk till produktsida - www.makita.se



Slagskruvdragare

DTD153Z

18V (OBS! Utan batteri och laddare)

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt och kompakt kolborstfri 18V slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3200 rpm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kolborstfri motor	✓
Skyddssystem för batteri	✓
Varvtal	0-3400 min ⁻¹
Max vridmoment slag	170 Nm
Kapacitet: standardbult	M5-M16
Kapacitet: maskinskruv	M4-M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5-M14
Antal slag	0-3600 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	13,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	1.3 - 1.6 kg
Mått (LxBxH)	126 x 79 x 238 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Slagskruvdragare med högt vridmoment.
- 1/4" bitsfäste.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.

EAN KOD 0088381823883

Länk till produktsida - www.makita.se



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

164095-8

Parallellanslag

196311-0

Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13

196961-1

Dammunstycke

324219-0

Djupanslag

783203-8

Insexnyckel 5 mm

B-09173

Sågklinga HM 165x20x1,5 mm, 24T

B-62979

Sågklinga HM 165 mm, Z-25

VALBARA TILLBEHÖR

194250-8

Snabbchuck 10mm

821620-5

Plastväska

B-09248

Sågklinga HM 165x20x1,6 mm, 40T

P-90629

Vinkelbitshållare, 1/4"

195173-3

Dammutsug

196311-0

Chuck 13 mm, 1/2" -20UNF, 1,5-13

821550-0

MAKPAC 2

B-09173

Sågklinga HM 165x20x1,5 mm, 24T

B-49834

Tigersågblad HM 152x1,25 mm

837670-0

MAKPAC inlägg, väska nr. 2

B-29452

Sågklinga HM 165x20x1,5 mm, 52T

B-49840

Tigersågblad HM 228 x1,25 mm

195899-7

Dammbehållare DX01

821551-8

MAKPAC 3

B-49856

Tigersågblad HM 305x1,25 mm

P-71794

Verkttygshållare

196163-9

Filter och insats till DX01 och DX02

838182-6

MAKPAC inlägg, väska nr. 3

B-55566

Tigersågsblad karbid 100 x 1,25 mm

P-71940

Universalhölster för sladdlösa

194367-7

Skena/linjal 3000 mm

196165-5

HEPA-filter till DX01 och DX02

B-55572

Tigersågsblad karbid - 152 x 1,25 mm

196804-7

Verkttygsfett, 95 g

196953-0

Adapter styrskena

B-55588

Tigersågsblad karbid - 228 x 1,25 mm

194385-5

Tvingar för skena

194416-0

Glidlist blå, 10 m till skena

324219-0

Djupanslag

B-55594

Tigersågsblad karbid - 305 x 1,25 mm

194417-8

Skumgummilist 10 m till skena

424474-5

Gummitätning

194418-6

Gummikantlist 1400 mm skena

424480-0

Gummitätning

194419-4

Gummikantlist 3000 mm skena

821552-6

MAKPAC 4

835A31-4

MAKPAC inlägg, väska nr. 4

D-16368

SDS-PLUS mejselset, 5 delar

B-57613

Väska till 1400 mm skena

D-20111

SDS-PLUS borrar och mejslar, 13 delar

164095-8

Parallellanslag

196961-1

Dammunstycke

198885-7

Skarvbeslag till 2 st skenor.

199140-0

Skena/linjal 1000 mm

783203-8

Insexnyckel 5 mm



B-53724

Sågklinga 165 mm



B-53730

Sågklinga 165 mm



B-57320

Sågklinga HM 165mm, Z-56



B-62979

Sågklinga HM 165 mm, Z-25



■ **ANDRA - DDF484Z**



Användarmanual



Sprängkiss



■ **ANDRA - DHR242Z**



Användarmanual



Sprängkiss



■ **ANDRA - DHS680Z**



Användarmanual



Sprängkiss



■ **ANDRA - DJR187Z**



Användarmanual



Sprängkiss



■ **ANDRA - DTD153Z**

Användarmanual



Sprängskiss

