

Tekniskt datablad Fast Flash

Produktinformation

Fast Flash® är ett miljövänligt och mycket flexibelt beklädnadsmaterial, som är snabbt och smidigt att arbeta med, tack vare den självhäftande baksidan. Fast Flash® kan användas på många olika ställen på taket där det finns ett behov av en snabb och säker beklädnadslösning.

Allmänna data

Fast Flash® är ett kompositmaterial bestående av ett sträckmetallgaller av aluminium, som är ingjutet i silanmodifierat polymergummi och belagt med butyl på baksidan.

Tjocklek 2,3 mm - $\pm 0,1$ - $+0,3$ mm (*)

Densitet 1 348 kg/m³ motsvarande minst 3,4 kg/m²

Dimensioner på rullar: bredd: 280, 370, 560 samt 1 120 mm och längd: 5 000 mm.

Avvikelsen för bredd- och längdmått är +/- 5 mm.

Färger Fast Flash® levereras i valfri färg, antingen grå (RAL 7037), svart (RAL 9011) eller tegelröd (RAL 8004)

(*) Plattorna målas med mikrometergaffel 16 timmar efter produktionen. Tänk på att plattjockleken enkelt ändras med förarbete.

Tekniska data

Temperatur Beständig vid temperaturer mellan -40 °C och +90 °C

UV och ozon Fast Flash® är UV- och Ozon-beständig

Väderbeständighet Ålders- och väderbeständig

Löslighet Olöslig i vatten

Täthet Fast Flash® är vattentät

Garanti 10 års garanti enligt närmare angivna garantibestämmelser

OBS! Om koppar eller bitumen (takpapp) används tillsammans med Fast Flash ska Fast Flash-ytan bestrykas med FlashSeal.

Om anvisningarna inte följs upphör garantin att gälla.

Säkerhet och miljö

Hälsoklass Ingen

Brandklass Polymer: Ingen

Aluminium: Ingen

Butyl: M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990)

Miljömärkning Polymer: MAL-kod 00-1 (Komponent A) och 1-1 (Komponent B (1993)

Aluminium: Särskilt miljövänligt material – Ingen miljömärkning

Butyl: Ingen miljömärkning