



ULF THULIN AB
 Regementsgatan 2
 SE 211 42 Malmö
 Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
 Mail: info@uthulin.se
 URL: www.uthulin.se
 Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Karamelliserad W2194		100830 - 100cm	
		103591 - 150cm	
Typ:		Upplysningar:	
Värmebehandlad glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	920 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	920 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1500	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,5	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Cross Twill 2/2	ISO 9354
Konstruktion warp		11 tråd/cm ET9 500 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		7 tråd/cm ET9 500 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	550	Väv Beläggning/laminering
Beläggning			
Typ beläggning		Heat Clean	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbart material	DIN 544336