



DN	øD	L	m		Av	R1	R2
			Manuellt	Med elektriskt ställdon			
(mm)			(kg±5%)		(m ²)	(mm)	
100	98	435	3,3	4,8	0,003	-	-
125	123		3,4	4,9	0,007	-	-
140	138		3,6	5,1	0,009	-	-
150	148		3,7	5,2	0,011	-	-
160	158		3,8	5,3	0,013	-	-
180	178		4,2	5,7	0,18	-	-
200	198		4,4	5,9	0,023	-	-
225	223		4,8	6,3	0,031	-	-
250	248		5,3	6,8	0,039	-	-
280	278		5,8	7,3	0,050	-	14
315	313		6,4	7,9	0,065	-	31,5
355	353		7,3	8,8	0,085	-	51,5
400	398		8,3	9,8	0,110	-	74
450	448		11,1	11,9	0,138	-	108
500	498	427	12,3	13,1	0,173	-	133
560	558		14,6	15,4	0,220	-	163
630	628		17,0	17,8	0,283	-	198
710	708	500	33,5	35,6	0,357	13	191
800	798		39,4	41,5	0,459	58	236
900	898		46,5	48,6	0,587	108	286
1000	998		54,2	56,3	0,731	158	336

Mått och vikt för spjäll och spjällblad med överhäng i fullt öppet läge

OBS:

R1 och R2 = Överhäng i fullt öppet läge, inklusive packning och tätning. Anslutande kanal måste minst ha en raksträcka som motsvarar överhäng.