



AQUASEAL

Snabbreparation

Användningsområde

Mångsidig reparations- och tätningssmassa som fäster på de flesta underlag i huset, båten och husvagnen, t.ex. aluminium, zink, bly, glas, sten, asfalt, korrugerad asbest, takpapp, tegelpannor och trä. Aquaseal är också lämplig för takfönster, rännor, skorstensanslutningar, plåt detaljer. Används ej ihop med polystyrenskivor. Tål ej starka lösningsmedel. Tätar hål och läckage i alla väderlekar, regn som snö.

Egenskaper

Tätar omedelbart, även under vatten. Frostresistent med god vidhäftning till de flesta underlag, torra som våta. Överbryggar sprickor och hål, ger långvarig väderbeständighet med god bibehållen elasticitet.

Applicering

Patroner appliceras med hand eller tryckluftspruta. Specialdesignat munstycke för lättare påföring. Från större förpackningar, lägg på ett tjockt lager, lämpligtvis med spackelspade. Verktyg rengörs med lacknafta eller Förtunning 44. Porösa underlag som t.ex. lättbetong bör förprimas.

Tekniska data och egenskaper

Förpackningar:	0,3 l patroner och 5 l
Hållbarhet:	24 månader i rumstemperatur
Lagringstemperatur:	ej över 60°C, tål frost
Appliceringstemperatur:	-5° - +40°C
Färg:	grå och transparent
Täckningsförmåga:	1 – 2 liter/m ²

Dec 2017