

Spikplugg Försänkt C1

Försänkt plugg, spik av stål

Spikplugg är avsedd för att monteras i betong, lättbetong, tegel och andra liknande material. Hålet borrar i samma diameter som pluggen.


Spikplugg blankförzinkad är avsedd för att monteras i betong, lättbetong, tegel och andra liknande material. Hålet borrar i samma diameter som pluggen. Då pluggen är installerad och skruvspiken inslagen, expanderar pluggen och ger en stark och säker infästning. Skruvspiken går att demontera med skruvmejsel.

Material: Stål/Polyamid

Ytbehandling: Blankförzinkad



Miljö: För användning inomhus

Utförande: Råfflad pluggprofil och spiralprofilerad spik. Huvud med Pozidrive drivspår.



Monteringsanvisning

Borra med angiven borrar, rengör hålet. Slå in spikpluggen i hålet. Pluggen expanderar och ger en stark och säker infästning.



Applikationsområde

För montering av kabel och rörklammer, trä- och metallkonstruktioner, metallbeslag, reglar.

Artnr	BorrØ, d0, mm	Längd, L, mm	Drivspår	Min. borrhjup, h1, mm
922810	5	25	PZ2	30
922811	5	30	PZ2	30
922812	5	35	PZ2	30
922813	5	40	PZ2	30
922814	5	50	PZ2	30
9228151	5	60	PZ2	30
922821	6	35	PZ2	35
922822	6	40	PZ2	35
9228241	6	50	PZ2	35
9228261	6	60	PZ2	35
9228281	6	80	PZ2	35
9228301	8	50	PZ2	45
9228311	8	60	PZ2	45
9228321	8	80	PZ2	45
922833	8	100	PZ2	45
922834	8	120	PZ2	45

922834	8	120	PZ2	45
922835	8	140	PZ2	45
922836	8	160	PZ2	45
