

Slagskruvdragare LXT®

DTD157Z

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3 000
min⁻¹

Extra kompakt slagskruvdragare med kolborstfri motor.

Kompakt och lätt slagskruvdragare med 1/4" bitsfäste och ett maximalt vridmoment på 140 Nm. Slagskruvdragaren har ett assistansläge och tre effektlägen för snabb körning, den är även utrustad med LED-lampa. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Max vridmoment slag	140 Nm
Kapacitet: standardbult	M5 - M14
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M12
Antal slag	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	106 dB(A)
Ljudtrycksnivå	95 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå: fixeringsbult	11,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Nettovikt	0,80 kg
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,5 kg

EAN KOD 0088381738576

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

346317-0
Bältesclip



VALBARA TILLBEHÖR

346317-0
Bältesclip



E-03567
Torsionsskrubbitsats, 1/4"



E-03573
Torsionsskrubbitsats, 1/4"



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

