

Farmarskruv överlapp

Användningsområde:

Överlappskruv används vid överlappning av plåt mot plåt.

Beskrivning:

Tillverkad av sätthärdat kolstål (C1022), förzinkad 20µm + pulverlack polyester min 40µm.

Bricka: Tätningsbricka 14 mm av aluminium med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Spårtyp: 6-kantshuvud med fläns

Nyckelvidd: 8 mm

Borrkapacitet: 2 x 1,0mm

Korrosivitetsklass: C3

**Monteringsanvisning:**

Skruvn får ej överdras vid montering då tätningsbrickan kan skadas.

Rekommenderat varvtal: 1600r/min

Dim. 4,8 x 20

Artnr	Kulör	Antl /frp
85200099	Klarlack	250
85200100	Förzinkad	250
85200101	Svart RAL 9011	250
85200101M	Svart RAL 9005 matt	250
85200115	Silver RAL 9007	250
85200119	Grå RAL 7011	250
85200120	Grå RAL 7024	250
85200122	Röd RAL 3009	250
85200130	Grå RAL 7044	250
85200133	Grön RAL 6021	250
85200142	Röd PL 42	250
85200142M	Röd RAL 8004 matt	250
85200145	Silver RAL 9006	250
85200156	Brun RAL 8017	250
85200160	Grå RAL 7040	250
85200178	Röd RAL 8004	250
85200180	Vit RAL 9010	250

Lackas i andra färger vid förfrågan.

Distribueras av Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Box 168, 441 24 Alingsås

www.bevego.se

Telefon: 0322-67 14 00

E-post: info@bevego.se

Marcus Andersson

2023-08-16